

Model:	HV6530
Przekątna:	65 cali
Wymiary wyświetlacza:	1428 x 803 mm
Rozdzielczość:	4k (3840 x 2160 Pikseli)
Format:	16x9
Rodzaj panelu:	DLED
Jasność:	450 cd/m2
Kontrast:	5000
Kąt widzenia:	178
Czas reakcji matrycy:	8 ms
Powierzchnia Antyodblaskowa:	TAK
Hartowane szkło:	H7
Żywotność Panelu:	min. 50 000h
Technologia dotyku:	(IR) Pozycjonowanie w podczzerwieni
Ilość pkt dotyku:	20 pkt
Rozdzielczość dotyku:	32767 x 32767
Wsparcie HID:	TAK
Bluetooth:	Opcja
Współpraca z Windows Ink:	Tak - wymaga ręcznej zmiany narzędzi
Głębina kolorów:	1.07 mld (10 bit)
Dokładność:	2 mm
Prędkość kursora:	*
Głośniki:	2 x 16W
Pozycja głośników:	*
Komputer OPS:	OPCJA
Android:	8.0
Chipset:	*
CPU:	ARM Cortex-A73 + ARM Cortex-A53
RAM:	2 GB
ROM:	16 GB
WiFi Android:	Opcja
Aktualizacje z internetu (OTA):	TAK
Tryb tablicy interaktywnej:	TAK
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi:	Tak -ScreenShare Pro
Strumieniowanie obrazu do urządzeń mobilnych:	TAK
Zarządzanie zdalne grupą monitorów:	Licencja RDM CHIMPA 1 rok w cenie
Formaty multimedialne:	Image; JPEG. BMP. PNG Video; MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio; MP3. M4A. (AAC)
Wbudowany mikrofon:	NIE
Wbudowana kamera:	NIE
Czujnik światła:	*
Czujnik temperatury:	*
Wejścia HDMI:	3szt.
Wyjścia HDMI:	1 szt.
DisplayPort:	Brak
Wejścia VGA:	1 szt.
Wyjście AV:	NIE
Porty USB:	USB typ A x 6 (3 porty USB 2.0 3 port USB 3.0)
USB (Dotyk):	1 szt.
Wyjście optyczne:	1 szt.
Wejścia jack 3.5mm:	1 szt.
Wejście mikrofonowe:	*
Wejście na kartę pamięci:	TAK (wsparcie kart 64GB)
Wyjście DC 5V 2A:	NIE
Oprogramowanie:	NOTE (Windows i ANDROID) ScreenShare Pro (Android) Connect (Windows) Capture (Windows)
LAN:	1 szt.
RS232:	1 szt.
Sposób montażu:	Ścienne lub na podstawie mobilnej
Komunikacja z komputerem:	USB-AB
W zestawie:	Monitor x 1 Kabel USB 3M x 1 Pilot x 1 Kabel HDMI x 1 Kabel zasilający wersja europejska x 1 Piórko x 2 Instrukcja obsługi x 1 Oprogramowanie
Adnotacje ekranowe:	TAK
VESA:	600 x 400
Pobór mocy:	Maksimum 300W
Zasilanie:	AC 100-240V. 50/60Hz
Temperatura przechowywania:	*
Wymiary zewnętrzne:	1490 x 900 x 87 mm
Waga:	38.75 kg
Waga z opakowaniem:	49.7 Kg
Wymiary opakowania:	1656 x 1050 x 204 mm
Gwarancja na elektronikę:	3 lata
Gwarancja na panel:	3 lata
Temperatura pracy:	*